

LA CAMPAGNE

EPANDEURS CAISSE LARGE



CARACTERISTIQUES	EP 10 L	EBN 12 L	ETN 15 L	ETN 18 L	ETN 24 L
PTAC (kg)	16 000 KG	18 000 KG	22 000 KG	29 000 KG	32 000 KG
Poids à vide (kg)	5.700 KG	5.900 KG	7.060 KG	8.000 KG	11.500 KG
Longueur (m)	6 m	6 m	6,50 m	7,10 m	8,50 m
Largeur (m)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Hauteur des cotés + réhausses	1.00 m + 0.40 m*	1.00 m + 0.40 m*	1.00 m + 0.40 m*	1.40 m + 0.10 m*	1.40 m + 0.10 m*
Cubage	16.800 m3	16.800 m3	18.200 m3	21.300 m3	25.500 m3
Chaîne vaucaanson	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	"Rubig 100"
Barettes UPN	80 + PLAT	80 + PLAT	80 + PLAT	80 + PLAT	2 x 60
Essieu(x)	110 - 10 axes	Boggie 90 - 8 axes	Tandem 130 - 10 axes	Tandem 130 - 10 axes	Tridem 130 - 10 axes Suiveur arrière
Frein	406 x 120	400 x 80	400 x 80	406 x 120	406 x 120
Entraînement du tapis	Réducteur 2 vitesses moteur hydraulique	Réducteur 2 vitesses moteur hydraulique	Réducteur 2 vitesses moteur hydraulique	2 réducteurs moteur hydraulique	2 réducteurs moteur hydraulique
Cadre	4 Spires	4 Spires	4 Spires	5 Spires	5 Spires

*Option



« Les techniques évoluent, "La Campagne" riche de son expérience, met à votre disposition une gamme d'épandeurs de grande capacité. La qualité de travail n'a jamais été aussi déterminante, notre gamme répond à vos exigences, quelle que soit la matière à épandre, nous vous proposerons une solution technique. »

UN GAGE DE QUALITÉ



EBN 15 L

Caisse 1,20 m + tube anti-coups
Cadre 2 vis 5 spires
Porte guillotine



EPN 10 L

Caisse 1 m + tube anti-coups
Cadre 2 vis 4 spires



EBN 15 L

Caisse 1 m + réhausse 0,40
Porte de transport
Hotte et table d'épandage



ETN 24 L

ÉQUIPEMENT STANDARD → TOUS ÉPANDEURS

→ CHÂSSIS

- Tube profilés de forte section
- Flèche à ressort transversale
- Cric hydraulique
- Cardan homocinétique
- Chaîne vaucanson \varnothing 20 mm
- Réducteur mécanique 2 vitesses
- Avancement tapis par moteur hydrolique
- Boîtier électrique de commande
- Feux fixes protégés - gyrophare

→ FINITION

- Grenailage en cabine
- Deux couches d'apprêt epoxy
- Deux couches de laque polyurethane appliquées électro-statiquement
- Etuvage à 85 °

→ CAISSE

- Fond tôle : 4 mm indeformable renforcé de 3 longerons et entièrement croissillonné
- Soudures en continues
- Grille de protection à l'avant
- Echelle sur cote
- Grille de vision sur tapis et extérieur caisse

→ CADRE EJECTEUR

- 2 hérissons verticaux
- boîtiers à bain d'huile

→ OPTIONS

- Table d'épandage 2 plateaux ou 4 hélices
- Hotte
- Kit boue-composte pour 2 hv
- Groupe autonome
- Porte hydraulique guillotine
- Essieu tandem...autre, nous consulter

LA CAMPAGNE

Ets Antoine CORNE S.A.S
 303 Rue de Buire 62870 Campagne-lès-Hesdin
Tél. : 03 21 90 31 11 – Fax : 03 21 81 56 66
contact@bennelacampagne.com
www.bennelacampagne.com