



WEKA



WEKA 4000 R

NOUVEAU

WEKA 4000 R

Équipement / définition : Châssis mono poutre - Attelage double chape - Dents rigides avec sécurité à boulon de cisaillement - Dégagement sous châssis 80 cm - Socs 125 x 16 x 445 DC - Repliage pour les modèles 4000 R et 5000 R - Cet appareil peut être combiné avec le TAPIR 125. Pour une utilisation frontale solo équiper l'outil des roues de contrôle pneumatiques pivotantes (10.0/75x15.3).

CULTIVATEUR COMPACT MONO-POUTRE AVANT

Modèle	Caractéristiques	Type de châssis	Largeur de travail avec 125x16x445	Nbre dents	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
WEKA 3000F <i>Base 4000 R & 5000 R</i>		mono poutre fixe	290 cm	7	500	<i>WK 10 451 :</i>	
WEKA 4000 R <i>extensible 5000 R</i>		mono poutre repliable manuellement	385 cm	9	640	<i>WK 10 452 :</i>	
WEKA 5000 R		mono poutre repliage hydraulique	480 cm	11	715	<i>WK 10 453 :</i>	

OPTIONS	Référence	Prix HT départ
Coutres circulaires réglables en départ et hauteur <i>ø 500 mm (la paire)</i>	<i>WK 10 454 :</i>	
Adaptation TAPIR 125 / WEKA <i>avec 3^{ème} point court et béquille</i>	<i>WK 10 458 :</i>	
Roues de contrôle pneumatiques pivotantes (10.0/75x15.3)	<i>WK 10 606 :</i>	
Roues de contrôle pneumatiques fixes (215/75x15)	<i>WK 10 445 :</i>	

Les roues de contrôle pivotantes sont obligatoires pour une adaptation frontale en solo.

SOCS ADAPTABLES <i>(en place du soc standard)</i>	Référence	Prix HT départ unitaire
Soc réversible étroit 55x15x400 <i>(minoration)</i>	<i>WK 10 446 :</i>	
Patte d'oie type STORM à ailerons courts <i>(majoration) Largeur : 370 mm</i>	<i>WK 10 459 :</i>	
Soc D.C. réversible 185x16x445 <i>(majoration)</i>	<i>WK 10 448 :</i>	

EXTENSIONS	Référence	Prix HT départ
2 dents supplémentaires <i>avec socs 125x16x445 DC</i>	<i>WK 10 620 :</i>	
Repliage hydraulique DE <i>avec flexibles et valves</i>	<i>WK 10 625 :</i>	